



El Uygulama Aparatları

TÜRKÇE

Manuel yol çizgi çalışmaları için idealdir. Termoplastik Ön Isıtıcılar ile hazırlanan sıcak termoplastik doğrudan el uygulama aparatlarına bir dolmuş ağız ile aktarılır – veya başka bir termoplastik makinenin ikmal için kullanılabilir.

ÖN ISITICI:

Blok, granül ve sıvı haldeki termoplastik malzemenin ısıtılması için üretilen sorunsuz ekipmanlardır. Düşey tip çift kanatlı karıştırıcı kolları sayesinde malzemenin tümünde homojen sıcaklık dağılımı sağlar. 50mm ısı izolasyonu. Hidrolik ileri/geri transmisyon. Ön Isıtıcılar, Hidrolik Güç Ünitesi ile tahrik edilirler. Isıtma sistemi olarak Propan veya Motorin yakıtlı sistem seçenekleri bulunmaktadır.

DOLAYLI ISITMA SİSTEMLİ ÖN ISITICILAR:

250L, 400L veya 600L kapasiteli. Hidromotor tahrikli karıştırıcı, Karıştırıcı tahriki için START, STOP ve Ters Yönde Çalışma valfi, Çift kol ve kanatlı düşey karıştırıcı, Boya haznesini çevreleyen diyatermik yağ çekedi, Boya tankı ortasında yer alan diyatermik yağ ısıtılmalı boru. Diyatermik yağ ısıtılmalı boya çıkışı gibi özelliklere sahiptir. Sıcaklık kontrolü için, Diyatermik yağ ve boya sıcaklığını +50 ile +270° C arasında kontrol eden iki ayrı termostat; boya ve diyatermik yağın sıcaklıklarını gösteren iki ayrı sıcaklık göstergesi bulunmaktadır.

DOĞRUDAN ISITMA SİSTEMLİ ÖN ISITICILAR:

300L veya 500L kapasite. Hidromotor tahrikli karıştırıcı, Karıştırıcı tahriki için START, STOP ve Ters Yönde Çalışma valfi, Çift kol ve kanatlı düşey karıştırıcı, Sıcaklık kontrolü için, Diyatermik yağ ve boya sıcaklığını +50 ile +250° C arasında kontrol eden iki ayrı termostat; boya ve diyatermik yağın sıcaklıklarını gösteren iki ayrı sıcaklık göstergesi bulunmaktadır.

HİDROLİK GÜÇ ÜNİTESİ:

7.0 kW (9 HP) @ 3600 rpm. Su Soğutma Sistemli, 1 silindirli Dizel Motor. 83 Litre kapasiteli seviye göstergeli ve filtreli Motorin tankı. 4,5 cm³/dev. Hidrolik pompa ve güvenlik valfi. 66 Litre kapasiteli hidrolik yağ tankı ve filtresi. 12 V DC/65 Amper alternatör. Titreşim damperli motor kaidesi.

EL UYGULAMA APARATLARI

Yol çizgisi ve tamiratı için kullanılan Termoplastik Ek Uygulama Aparatları aşağıdaki ölçülerde mevcuttur:

5cm, 10cm, 10+10cm, 12cm, 15cm, 20cm, 25cm, 30cm, 40cm ve 50cm

*Teknik özelliklerde değişiklik hakkı saklıdır.
Ürün resmi opsiyonel bazı donanımları gösterebilir.*

SIGNUM  Yol Makina'nın tescilli markasıdır.

ENGLISH

Ideal for manual road marking jobs. Thermoplastic preheaters prepares and fills the hot thermoplastic directly into a hand-screed box with a filling system - or you can use it for feeding of a thermoplastic machine.

PREHEATER:

Thermoplastic preheater for heating of block, granulate or liquid thermoplastic material. Efficient vertical double mixer arms, which ensure uniform heating of the material. 50 mm heat isolation. Hydraulic forward/reverse transmission. Preheater driven by efficient hydraulic power unit. Propane gas or diesel oil burner system can be supplied for heating.

INDIRECTLY HEATED PREHEATERS:

Capacity of 250L, 400L or 600L. Hydraulic motor with agitator bearing. Start/stop/reverse valve for agitator drive. Vertical agitator with double arms and paddles. Material container surrounded by heat transfer oil, to distribute heat. Oil-heated centre pipe in material tank. Oil-heated material outlet. The preheater is equipped with a thermostat for thermoplastic material and for heat transfer oil temperatures from +50 to +270° C. Includes an integrated display showing actual temperatures.

DIRECTLY HEATED PREHEATERS:

Capacity of 300L or 500L. Hydraulic motor with agitator bearing. Start/ stop/reverse valve for agitator drive. Agitator with double arms and paddles. The preheater is equipped with a thermostat for thermoplastic material temperatures from +50 to +270° C. Includes an integrated display showing actual temperatures.

HYDRAULIC POWER UNIT:

7.0 kW (9 HP) @ 3600 rpm. Air cooled 1-cylinder diesel engine. 83 L diesel oil tank with level control and diesel oil filter. 4,5 cm³/rev. hydraulic pump with safety valve 66 L hydraulic oil tank with filter. Alternator 12 V DC/65 Amp. Engine foundation with vibration absorbers.

HAND SCREED BOXES

Thermoplastic screed boxes used for road marking and repair work with following widths:

5cm, 10cm, 10+10cm, 12cm, 15cm, 20cm, 25cm, 30cm, 40cm, and 50cm

*We reserve the right to change technical properties.
Product picture may be shown with optional equipment.*

SIGNUM  is registered trademark of Yol Makina.