

SIGNUM 160-3K

3 Komponentli Yol Çizgi Makinası
3 Component Road Marking Machine

Airless 1:1 Karışım Oranlı 3K Boya
Airless 1:1 Mixing Ratio 3C Paint



SIGNUM 160-3K

3 Komponentli Yol Çizgi Makinası 3 Component Road Marking Machine

Airless 1:1 Karışım Oranlı 3K Boya Airless 1:1 Mixing Ratio 3C Paint

TÜRKÇE

ENGLISH

Şehir içi yollarının yatay trafik işaretlemesini yapmak üzere 1:1 karışım oranlı üç komponentli airless yol çizgi boya larını uygulayabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Designed to apply horizontal markings in cities using 1:1 mixing ratio three component airless road marking paints.

NASIL ÇALIŞIR?

Boyanın A (Reaktif Olmayan) komponenti içerisine uygun oranda (%2-4) toz yada sıvı sertleştirici ilave edilir ve iyice karıştırılır. Boyanın A (Reaktif Olmayan) ve B (Reaktif Olan) komponentlerini içeren boya tankları makina üzerine yerleştirilir. Makina üzerindeki benzin motoru ile tahrik edilen havasız boya pompası her iki komponenti akış kontrol valfleri yardımı ile aynı oranda ve 220 Bar basınçla statik miksere gönderir. Statik mikserde karışan boya, boya tabancası ile yol yüzeyine püskürtülür.

HOW IT WORKS?

Powder or liquid hardener (2-4%) added to the A (Non-Reactive) component of the paint and mixed well. Both paint tanks containing A (Non-Reactive) and B (Reactive) placed on the machine. The airless pump driven by the petrol engine pumps both components through flow control valves with same ratio and 220 Bar pressure to the static mixer. The mixed components inside the static mixer sprayed to the road surface with the paint gun.

TEKNİK ÖZELLİKLER

MOTOR

Marka	Honda - Japon
Model	GX270
Motor Gücü	9.00 hp (6,71 kW) @ 3600 d/dk
Silindir Sayısı	1
Yakıt Tipi	Kurşunsuz Benzin
Maksimum Tork	1.95 kg-m @ 2500 d/dk
Yakıt Tank Kapasitesi	6,0 Litre
Yağ Kapasitesi	1,1 Litre

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ENGINE

Brand	Honda - Japan
Version	GX270
Engine Power	9.00 hp (6,71 kW) @ 3600 rpm
Number of Cylinders	1
Fuel Type	Gasoline
Max. Torque	1.95 kg-m @ 2500 rpm
Fuel Tank Capacity	6,0 Liters
Oil Capacity	1,1 Liters

POMPA

Model	SIGNUM 160
Pompa Tipi	Diyaframlı, Airless
Maks.Çalışma Basıncı	220 Bar
Maksimum Çıkış Debisi	16 Litre/dk.

PUMP

Version	SIGNUM 160
Pump Type	Diaphragm, Airless
Max. Working Pressure	220 Bar
Max. Flow Rate	16 Liters/m

BOYA SİSTEMİ

Boya Tankı, 25 Kg	2 Adet
Boya Tabancası	1 Adet
Statik Mikser	1 Adet
Nozul Tutucu	1 Adet
Nozul 11-40	1 Adet
Nozul 13-40	1 Adet
Nozul 15-40	1 Adet
Manometreli Filtre	2 Adet
Emiş Filtresi	2 Adet
Akış Kontrol Valfi	2 Adet
Basınç Regülatörü	2 Adet
Hidrolik Akümülatör	2 Adet

PAINT SYSTEM

Paint Tank, 25 Kg	2 Pcs
Paint Gun	1 Pcs
Static Mixer	1 Pc
Nozzle Holder	1 Pcs
Nozzle 11-40	1 Pcs
Nozzle 13-40	1 Pcs
Nozzle 15-40	1 Pcs
Filter with Pressure Gauge	2 Pcs
Suction Filter	2 Pcs
Flow Control Valve	2 Pcs
Pressure Regulator	2 Pcs
Hydraulic Accumulator	2 Pcs

OPERASYON

Yürüyerek	Standart
Tenteli Kendi Yürür Koltuk	Opsiyonel

OPERATION

Push Behind	Standard
Self-Propelled Seat	Optional

OPSİYONEL DONANIM

Cam Küreciği Dağıtıcısı	Opsiyonel
-------------------------	-----------

OPTIONAL EQUIPMENTS

Glass Beads Dispenser	Optional
-----------------------	----------

Teknik özelliklerde değişiklik hakkı saklıdır.
Ürün resmi opsiyonel bazı donanımları gösterebilir.

We reserve the right to change technical properties.
Product picture may be shown with optional equipment.

SIGNUM  Yol Makina'nın tescilli markasıdır.

SIGNUM  is registered trademark of Yol Makina.